

KARTA TECHNICZNA PIWNICY (ZIEMIANKI OGRODOWEJ)

Nowoczesna ekologiczna piwnica ziemianka ogrodowa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego w połączeniu z specjalnym kształtem i materiałem pozwala uzyskać dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz 100% szczelności.

1.Dane techniczne zewnętrzne piwnicy :

- wysokość 234cm
- długość 323cm
- szerokość 299cm
- wymiary pod ościeżnice 200cmx91cm
- waga 350/370 kg
- uchwyt montażowy 4szt.
- Odpowietrzenie 160mm

2.Dane techniczne zewnętrzne klatki schodowej:

- długość 259cm
- wysokość 207cm
- szerokość 125cm
- długość po długości przekątnej 417cm
- stopnie 5szt.
- uchwyt montażowy 4szt.
- waga 250/260kg
- wymiary pod ościeżnice z możliwością montażu świetlika 245cmx103,3cm

Instrukcja Montażu:

- 1.Wytyczenie miejsca montażu z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zasad BHP
- 2.Wykop szerszy o 100cm od wymiarów montowanej piwnicy (zbiornika)
- 3.Głębokość wykopu jest uzależniona od warunków gruntowych
- 4.Na podłożu gruntowym należy wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 10-15cm. Do przygotowania trwałej i solidnej podstawy pod piwnicę należy użyć beton klasy C25/30(B30) płyta fundamentowa powinna być zbrojona siatką (pręt żebrowany 8-10mm o oczku 10-15cm, stal zbrojeniowa AIII(34GS).
- 5.Szczególną uwagę zwrócić na wypoziomowanie płyty
- 6.Po wyschnięciu płyty fundamentowej należy osadzić piwnicę i ją przykotwić do płyty

fundamentowej nawiercając otwory w rancie dolnym piwnicy.

7.Ułożenie siatki zbrojeniowej z pręta 6mm z oczkiem 10x10cm na piwnicy

8.Następnie należy zasypać piwnicę warstwą suchego betonu w tolerancji 4/1 o grubości 25/30cm

9.Po osadzeniu piwnicy należy przykotwić klatkę schodową na śruby montażowe 10mm,

10.Miejsca stykowe piwnicy z klatką schodową należy odpowiednio oczyścić oraz odłuścić następnie nałożyć klej montażowy zalecany Mamut GLUE.

11.Kolejnym etapem jest wykonanie podmurówki pod stopniami z bloczków betonowych , szczelinę między bloczkami a stopniami uzupełnić pianą montażową .

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ziemianki wskutek nieprawidłowego montażu lub uszkodzeń mechanicznych.

Dostawa:

Środek transportu:

Data wysyłki:

Data dostawy:

Adres dostawy:

.....

Czytelny podpis:

Odbiorca:

